

*Paulig*  
PROFESSIONAL



---

# BUNN-O-MATIC SUODATINLAITTEET JA KAHVIMYLLYT

Tehokkaat kahvilaitteet ja -myllyt kun laadukasta ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti.

---



## TUORETTA KAHVIA NOPEASTI

Bunn-O-Matic -suodatinkahvilaitteet sopivat hyvin paikkoihin, joissa kahvin menekki on jatkuvaa ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti. Laitteet ovat kestäviä ja pitkäikäisiä, sillä niiden runko ja suodatinsuppilo on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Kun jauhat kahvipavut juuri ennen suodattamista, saa asiakkaasi ylellisen kahvinautinnon. Ilmassa leijuva tuore kahvintuoksu lisää kahvimyntiäsi!

### Pieni mutta nopea keitin

Vesisäiliöjärjestelmänsä ansiosta Bunn-O-Matic -suodatinkahvilaitteet ovat markkinoiden nopeimpia. Kun perinteisen suodatinkeittimen kannu on vasta puolillaan, on Bunn-O-Maticin kannullinen jo valmis juotavaksi ja seuraava valumassa. Bunn-O-Matic on kooltaan kuin muut yhden suodatinyksikön lasikannukeittimet, mutta tuntikapasiteetiltaan rinnastettavissa jopa säiliölaitteeseen tai kahden suodatinyksikön keittimeen.



### SUODATINLAITE VP17A-2

Käsitäyttöinen kahvinsuodatuslaite. Kompaktin kokonsa ansiosta se on helppo sijoittaa ahtaisiinkin kohteisiin. Laite täytetään kätevästi edestä mukana tulevalla mittakannulla. Laitteessa on yksi lämpölevy alhaalla, toinen laitteen päällä. Tarjoilukapasiteetti 24 kuppia, tuntikapasiteetti 22,5 l / 210 kuppia.



### SUODATINLAITE CWTF35A

Vesiliitäntäinen kahvinsuodatuslaite, jonka voi täyttää myös käsin. Laitteen edessä olevasta kuumavesihanasta voidaan ottaa vettä suodatuksen ajanakin. Laitteessa on yksi lämpölevy alhaalla, kaksi laitteen päällä. Kompaktin kokonsa ansiosta se vie vähän tilaa, mutta on tarjoilukapasiteetiltaan suuri, jopa 36 kuppia kahvia. Tuntikapasiteetti 25,5 l / 210 kuppia.

Tekniset tiedot	VP17A-2	CWTF35A	ICBA
Täyttötapa	Käsitäyttö	Vesiliitäntä	Vesiliitäntä
Kapasiteetti	1,5 l	1,5 l	3,7 l / 4,6 l
Suodatusaika	3,5 min	3,5 min	6,5 min / 8 min
Sähköliitäntä	230 V / 2260W	220 V / 3300W	230 V / 3200 W
Korkeus	480 mm	480 mm	661 mm
Leveys	216 mm	216 mm	259 mm
Syvyys	452 mm	452 mm ilman vesihanaa	524 mm ilman vesihanaa
Vesiliitäntä	3/4" kierre laitteessa, 1/2" kierre vesikalusteessa		



## SUODATINLAITE ICBA

Bunn-O-Matic ICBA -laite soveltuu erinomaisesti kohteisiin, jossa kahvin valmistus ja tarjoilu tapahtuvat eri tiloissa. Laitteeseen voidaan ohjelmoida erilaisia suodatusohjelmia mm. paahtoprofiilien mukaan. Suodatuslämpötila pysyy tasaisena koko suodatuksen ajan. Tasainen lämpötila tuo aromit esiin. Tiivis termossäiliö, johon kahvi suodatuu, säilyttää maun oikeina useiden tuntien ajan. Termossäiliöitä on kahta kokoa. Niiden maksimi suodatuserät ovat 4,6 l ja 3,7 l. Säiliöt on helppo siirtää tarjoilupisteeseen kiinteiden kantokahvojen avulla. ICBA on kokoluokassaan markkinoiden tehokkain; sillä valmistuu 34,5 litraa kahvia tunnissa, minkä lisäksi kuumaa vettä voi annostella erillisestä hanasta. Laitetoimitus ei sisällä termossäiliötä eikä telineä. Laite liitetään vesiverkkoon.

### TermoFresh säiliö digitaalinen suuri

Digitaalisella näytöllä varustettu ICBA-laitteen termossäiliö. Näyttö kertoo kahvin säilytysajan, lämpötilan sekä jäljellä olevan kahvin määrän. Maksimi suodatuserä 4,6 litraa. Mitat (k x l x s mm): 551 (telineen kanssa 572) x 252 x 358



Kerro asiakkaillesi mitä kahvia tarjotaan, laita kahvimerkki säiliöön esille.



### TermoFresh säiliö pieni

ICBA-laitteen termossäiliö, jonka maksimi suodatuserä on 3,7 litraa. Mitat (k x l x s mm): 321 (telineen kanssa 524) x 243 x 358



### TermoFresh säiliö suuri

ICBA-laitteen termossäiliö, jonka maksimi suodatuserä on 4,6 litraa. Mitat (k x l x s mm): 551 (telineen kanssa 572) x 252 x 358



### TermoFresh säiliön teline

Teline ICBA:n termossäiliöille. Mitat (k x l x s mm): 214 x 252 x 415

# VALMISTA ELÄMYKSELLISTÄ SUODATINKAHVIA – KUPILLINEN KERRALLAAN!



## TRIFECTA SINGLE CUP BREWER

Suodatinkahvi on nyt trendikkäämpää kuin koskaan! Valmista suodatinkahvi asiakkaan valitsemasta kahvista kupillinen kerrallaan. Kahvin jauhaminen ja suodataminen asiakkaan nähden on kuin pieni ohjelmanumero, joka valloittaa kahvinystävän.

Trifecta on parhaimmillaan alkuperämaakahvien valmistamisessa. Laitteeseen voidaan ohjelmoida yksilölliset suodatusprofiilit kullekin valikoimassa olevalle kahville. Kahvit jauhetaan ennen valmistamista Trifecta G2 -papumyllyllä reseptiikan mukaisella jauhatuksella. Yhden kupillisen valmistamiseen kuluu kaikkiaan noin kaksi minuuttia. Laitteessa on huuhtelu- ja puhdistusohjelma.

### Tekniset tiedot

- sähkö: 230 V, 10 A, 1375 W
- vesiliitäntä: ulkokierre ¾"
- mitat (k x l x s, mm): 585 x 280 x 280
- asennusmitat (ak x al x as, mm): 661 x 305 x 381
- kapasiteetti: 2 min. / kupillinen



## KAHVIMYLLY TRIFECTA G2

Myymläkäyttöön soveltuva mylly, jossa on laaja skaala erilaisia jauhatuksia. Mylly sopii erityisesti Trifecta Single Cup Brewerin kumppaniksi.

### Tekniset tiedot

- sähkö: 230V, 10 A, 1305W
- mitat (k x l x s, mm): 661 x 178 x 381
- asennusmitat (ak x al x as, mm): 915 x 178 x 432
- kapasiteetti: 0,9 kg



## TEHOKKAAT MYLLYT

Bunn-O-Matic -kahvimylly jauhaa noin 500 g papuja 30 sekunnissa. Riittävä teho takaa sen, etteivät myllyt kuumene liikaa ja kuumenna papuja. Nopea ja tehokas jauhatus säästää myös myllyn teriä. Myllyt leikkaavat pavut tasalaatuisiksi kahvijauheeksi. Jauhatuskarkeuden säätömahdollisuudet ovat laajat, joten jokaiselle kahvinvalmistuslaitteelle löytyy sopiva jauhatusaste.



### KAHVIMYLLY G3A

Jauhaa halutun määrän papuja valitulla karkeudella suoraan myyntipakkaukseen. Mahdollisuus valita nopeasti 9 eri jauhatuskarkeutta selkeällä valintavivulla. Laite on turvallinen käyttää; jauhatus pysähtyy automaattisesti, mikäli pussi otetaan suuttimen alta pois. Helppo puhdistaa.



### KAHVIMYLLY MHG

Kaksisäiliöinen mylly on kätevä horeca-käytössä. Siihen on mahdollista valita useita kahvisekoituksia ja jokaiselle kahville ohjelmoitu jauhatusprofiilli tallentuu mikrosirulle, josta tieto siirtyy suodatinsuppilon kautta kahvilaitteeseen. Näin myllyä ei tarvitse säätää jokaisen kahvinvaihdon yhteydessä.



### MHG-SÄILIÖTELINE

Teline kahdelle MHG-myllyn papusäiliölle. Mikäli haluat tarjota iltaa kohti tummempia kahveja voit säilyttää lisäsäiliötä kätevästi MHG-telineessä.

Tekniset tiedot	MHG	G3A
Papusäiliö	2 x 2,7 kg	1,4 kg
Sähköliitäntä	230 V / 920 W	230 V / 1100 W
Korkeus (asennuskorkeus)	739 mm (759)	682 mm (898)
Leveys (asennusleveys)	238 mm (238)	178 mm (178)
Syvyys (asennussyvyys)	445 mm (491)	418 mm (465)
Paino	31,8 kg	26,8 kg



OY GUSTAV PAULIG AB  
Puh. 020 737 0000  
[professional.fi@paulig.com](mailto:professional.fi@paulig.com)  
[www.pauligprofessional.fi](http://www.pauligprofessional.fi)