

Paulig
PROFESSIONAL



BUNN-O-MATIC FILTERBRYGGARE OCH KAFFEKVARNAR

Effektiva kaffebryggare och -kvarnar
när du behöver gott och färskt kaffe snabbt.



FÄRSKT KAFFE SNABBT

Bunn-O-Matic-filterbryggare passar utmärkt på ställen där kaffe konsumeras fortlöpande och färskt kaffe behövs snabbt. Utrustningen är hållbar och långlivad, eftersom stommen och filterhållaren är i rostfritt stål.

Genom att mala kaffebönorna strax före bryggningen bjuder du dina kunder på lyxigt gott kaffe. Doften av färskt kaffe ökar kaffeförsäljningen!

Liten men snabb bryggare

Tack vare vattentanksystemet är Bunn-O-Matic en av de snabbaste filterbryggarna på marknaden. När en traditionell bryggare fyllt halva kannan är Bunn-O-Matics kanna redan full och nästa på väg att fyllas. Bunn-O-Matic är lika stor som andra bryggare med glaskanna och en bryggenhet, men dess kapacitet per timme kan till och med jämföras med urna med urnbryggare eller en bryggare med två bryggenheter.



FILTERBRYGGARE VP17A-2

Manuellt påfyllbar filterbryggare. Tack vare den kompakta storleken får bryggaren lätt plats även i trånga utrymmen. Bryggaren fylls från framsidan med en måttenhet som ingår i leveransen. Bryggaren har en värmeplatta nedtill och en upptill. Serveringskapacitet 24 koppar, kapacitet per timme 22,5 l / 210 koppar.



FILTERBRYGGARE CWTF35A

Filterbryggare som ansluts till vattennätet och som också kan fyllas på manuellt. Du kan tappa vatten ur hetvattenkranen på bryggarens framsida också medan kaffet bryggs. Bryggaren har en värmeplatta nedtill och två andra upptill. Tack vare sin kompakta storlek tar den lite plats, men har stor serveringskapacitet, upp till 36 koppar kaffe. Kapacitet per timme 25,5 l / 210 koppar.

Tekniska data	VP17A-2	CWTF35A	ICBA
Påfyllning	Manuell	Vattenanslutning	Vattenanslutning
Kapacitet	1,5 l	1,5 l	3,7 l / 4,6 l
Brygningstid	3,5 min	3,5 min	6,5 min / 8 min
Elanslutning	230 V / 2260W	220 V / 3300W	230 V / 3200 W
Höjd	480 mm	480 mm	661 mm
Bredd	216 mm	216 mm	259 mm
Djup	452 mm	452 mm utan vattenkran	524 mm utan vattenkran
Vattenanslutning	3/4" gänga i bryggaren, 1/2" gänga i vattenarmatur		



FILTERBRYGGARE ICBA

Bunn-O-Matic ICBA är ett utmärkt alternativ för objekt där kaffe bryggs och serveras i olika lokaler. Bryggaren har olika bryggprogram bland annat beroende på kaffets rostningsprofil. Vattentemperaturen är jämn under hela bryggprocessen. Den jämna temperaturen framhäver aromerna. Den välisolerade termoskannan i vilken kaffet droppar ner bevarar aromen i flera timmar. Termoskannan finns i två storlekar. Den större rymmer 4,6 l och den mindre 3,7 l. Eftersom kannorna är försedda med handtag är de lätta att flytta till serveringslokalen. ICBA är den effektivaste bryggaren på marknaden i sin storleksklass: den brygger 34,5 liter kaffe i timmen, och dessutom har den en separat kran för hett vatten. Leveransen inkluderar inte termoskanna eller ställning. Bryggaren ansluts till vattennätet.

TermoFresh stor termoskanna med digital skärma

Termoskanna med digital skärm till ICBA-bryggare. På skärmen visas uppgifter om kaffets förvaringstid, temperatur och återstående mängd kaffe.

Volym 4,6 liter.

Mått (h x b x d mm):

551 (med ställning 572) x 252 x 358



Berätta för kunderna vilket slags kaffe du serverar, placera kaffemärket på kannan.



TermoFresh liten kanna

Termoskanna till ICBA-bryggare som rymmer 3,7 liter.

Mått (h x b x d mm):

321 (med ställning 524) x 243 x 358



TermoFresh stor termoskanna

Termoskanna till ICBA-bryggare som rymmer 4,6 liter.

Mått (h x b x d mm):

551 (med ställning 572) x 252 x 358



Ställning till TermoFresh kanna

Ställning till ICBA termoskanna.

Mått (h x b x d mm): 214 x 252 x 415

BRYGG EXKLUSIVT FILTERKAFFE – EN KOPP ÅT GÅNGEN!



TRIFECTA SINGLE CUP BREWER

Filterkaffe är den hetaste trenden just nu! Brygg filterkaffe på den kaffesort som kunden vill ha, en kopp åt gången. Att mala och brygga kaffet inför kunden är som en liten uppvisning, som får det att vattnas i munnen hos vänner av kaffe.

Trifecta kommer till sin rätt vid brygning av kaffe från ursprungsregioner. Bryggaren kan inprogrammeras med individuella filtreringsprofiler för kaffesortimentet. Före brygning mals kaffet i Trifecta G2-kaffekvarnen enligt receptet. Att brygga en kopp kaffe tar ca två minuter. Bryggaren har skölj- och rengöringsprogram.

Tekniska data

- el: 230 V, 10 A, 1375 W
- vattenanslutning: utvändig gänga ¾"
- mått (h x b x d, mm): 585 x 280 x 280
- installationsmått (ih x ib x id mm) 661 x 305 x 381
- kapacitet: 2 min. / kopp



KAFFEKVARN TRIFECTA G2

Kvarn som kan användas i butiker och som ger många slags malningar. Kvarnen är särskilt lämpad som par till Trifecta Single Cup Brewer.

Tekniska data

- el: 230 V, 10 A, 1305 W
- mått (h x b x d, mm): 661 x 178 x 381
- installationsmått (ih x ib x id mm) 915 x 178 x 432
- kapacitet: 0,9 kg

EFFEKTIVA KVARNAR

Bunn-O-Matic-kaffekvarnen mal ca 500 g kaffeböner på 30 sekunder. Effekten säkerställer att kvarnen inte överhettas så att bönerna värms upp. En snabb och effektiv malning sparar också kvarnens malskivor. Kvarnen mal kaffeböner till pulver av jämn kvalitet. Malningsgraden kan regleras på en bred skala så att den passar alla kaffebyggare.



KAFFEKVARN G3A

Mal en viss mängd kaffeböner med vald malningsgrad direkt i försäljningsförpackningen. Snabbval för 9 olika malningsgrader med en lättanvänd spak. Maskinen är säker: malningen stoppas automatiskt om påsen avlägsnas från mynningen. Lätt att rengöra.



KAFFEKVARN MHG

Kvarnen med två behållare är praktisk inom horeca-sektorn. Den mal flera kaffeblandningar och varje kaffesort har en inprogrammerad malningsprofil som sparas på ett chip som överför data via bryggtratten till bryggaren. Därför behöver kvarnen inte ställas in separat vid varje byte av kaffesort.



STÄLLNING FÖR MHG-BEHÅLLARE

Ställning för två behållare för kaffeböner till MHG-kvarnar. Om du mot kvällen vill bjuda på lite mer mörkrostat kan du praktiskt förvara extra behållare i MHG-ställningen.

Tekniska data	MHG	G3A
Behållare för kaffeböner	2 x 2,7 kg	1,4 kg
Elanslutning	230 V / 920 W	230 V / 1100 W
Höjd (installationshöjd)	739 mm (759)	682 mm (898)
Bredd (installationsbredd)	238 mm (238)	178 mm (178)
Djup (installationsdjup)	445 mm (491)	418 mm (465)
Vikt	31,8 kg	26,8 kg



PAULIG COFFEE SWEDEN AB
tel. +46 10 199 23 00
SEinfo@paulig.com
www.pauligprofessional.se