

Melitta XT8-F

Päämitat:

Laitteen mitat		Asennusmitat	
Korkeus, mm	780	Korkeus, mm	980
Leveys, mm	350	Leveys, mm	580
Syvyys, mm	580	Syvyys, mm	867
Paino, kg	70	Teho, W	9400

Huomioitavaa:

- Kylmävesiliitäntä: 1/2" ulkokierre
- Laite tarvitsee vähintään 2,5bar verkostopaineen
- Jos laitevalmistajan mittausletkulla mitattaessa vedenvirtaus on vähemmän kuin 5 litraa minuutissa, tulee laitteelle asentaa erillinen lisäpumppu
- Laitteelle tulee olla oma ja ilman työkaluja operoitava sulkuventtiili
- Viemärointi: 32mm; suosittelemme laitteelle omaa hajulukkoa hajuhaittojen välttämiseksi
- Jos laite sijaitsee aivan pesualtaan vieressä, voi viemäroinnin kytkeä sen hajulukkoon
- Sähköliitäntä: 400V / 3x16A suojamaadoitettu pistorasia
- Laitteen letkut ja johdot tarvitsevat 150mm reiän pöytätasoon, kts. "Drilling Template"
- Laitteen alapuoliseen kaappiin tulee sakka-astia, kts. oma mittapiirros ja asennusohje

